



***Specialsnickeriet***

TINGSRYD

*Din dörr, din design.*

## Skötsel­anvisning målade snickerier (2022 eller senare)

### **Dörrar, karmar och glaspartier**

Färgen är en enkomponents vattenburen polyakrylatbaserad täckfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper, fyllighet och bra kulörbeständighet.

Produktsnamn: Tikkurila Pinja Flex Combi 35.

Den har även hög hårdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel.

**Rengöring:** Förslagsvis vanligt diskmedel.

Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan.

Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc.

Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka!

**Underhåll:** Som regel kvävs enbart rengöring om inte skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Man kan dock använda sig av bilvax för att skydda sin dörr.

Regelbunden koll av produkten ska göras.

Har sprickbildning i färgen uppstått måste dessa tillämpas omedelbart !

**Bättring:** Mindre skador penselbättras med en enkomponents vattenburen polyakrylatbaserad täckfärg . Större skador kan kräva spackling och ommålning.